



PRESTANDEDEKLARATION

Nr 205CPR2013-07-01

1. Produkttypens unika identifikationskod: **bauroc LÄTTBETONGLIM FÖR VINTER BRUK EN 998-2 T-M10**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Tunnfogs murbruk för att limma lättbetongprodukter.
För användning under vinterförhållanden – upp till -10°C.**
3. Tillverkare: **SAKRET OÜ, Mäo küla, Paide vald, 72751 Järvamaa, Estonia. Tel.: (+372) 3846 600,
e-mail: info@sakret.ee**
4. Tillverkarens representant: **Ej tillämplig**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **System 2+**
- 6a. Harmoniserad standard: **EN 998-2:2017**
Anmält/anmälda organ: **SIA Certification center of the Latvian Academy of Sciences, No. 1327,
Akademijas square, 1-602. Riga, Latvia**

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet:	M10	EN 998-2
Korrigeringsstid:	10 min.	
Vattenabsorption:	$\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Ångpermeabilitet (μ):	5/20	
Initiell skjuhållfasthet:	$\geq 0,30 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Kloridinnehåll:	$\leq 0,1 \%$	
Frostbeständighet:	F35	
Värmekonduktivitet ($\lambda_{10\text{dry}}$)	$\leq 0,47 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=50\%$ $\leq 0,54 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=90\%$	
Brandklass:	A1	

8. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan..

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Sirle Eelma
Technolog
Paide, 11.10.2017