

Handelsnamn: **Bauroc REPAIR MIX**Datum för utfärdande:  
30.11.2011 Datum för ändring:  
04.11.2021 Sid/sidor: 1/6

Version: 3

**1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

- 1.1. **Namnet på ämnet/blandningen:** **Bauroc REPAIR MIX WINTER**
- 1.2. **Relevanta användningsområden:** Bauroc REPAIR MIX WINTER är avsedd för fyllning av frästa genomföringsöppningar för kablar och rör i väggar samt för reparation av urholkningar och flisade ställen före ytbehandling av väggar. Lämplig för användning utomhus och inomhus vid temperaturer ned till -10°C.
- 1.3. **Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:** SAKRET OÜ  
Mäo, Paide stad, Järva län, 72751  
Estland Tel: +372 58188565  
E-post: [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)  
[www.sakret.ee](http://www.sakret.ee)
- 1.4. **Namnet på tillverkaren:** SAKRET OÜ  
Mäo, Paide stad, Järva län, 72751  
Estland Tel: +372 58188565  
E-post: [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)  
[www.sakret.ee](http://www.sakret.ee)
- 1.5. **Telefonnummer vid nödsituationer:** 112
- 1.6. **Telefonnummer till giftinformationscentralen:** +372 6269 390 (kortnummer 16662)  
Från utlandet (+372) **7943 794**  
**16 662** mån 9.00-21.00, tis-sön 24h

**2. FARLIGA EGENSKAPER****2.1. Märkningsuppgifter enligt förordning (EG) nr 1272/2008****2.1.1. Faropiktogram:****Fara!****2.1.2. Faroangivelser:**

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H315 Irriterar huden.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**2.1.3. Skyddsangivelser:**

P102 Förvaras oåtkomligt för barn  
P261 Undvik att inandas damm  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

**SAKRET** ®**SÄKERHETS DATABLAD**

I enlighet med förordning (EG) nr 2015/830 (REACH), CLP-förordning nr 1272/2008

Handelsnamn: **Bauroc REPAIR MIX**Datum för utfärdande:  
30.11.2011 Datum för ändring:  
04.11.2021 Sid/sidor: 2/6

Version: 3

P305/351/338/310: VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P302/352/333/313: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen

P501a Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala föreskrifter.

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

**2.1.4. Produktens innehåll:**

Produkten innehåller vit portlandcement. Vid reaktion med vatten bildas kalciumhydroxid som irriterar huden och kan skada hornhinnan på ögonen.

**2.2. Andra faror:**

Produkten innehåller inga föreningar som anses vara långlivade eller mycket långlivade, bioackumulerande eller mycket bioackumulerande och toxiska.

**3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****3.1. Allmän kemisk beskrivning:** Torr materialblandning som består av bindemedel (cement), icke-organiskt fyllmedel och tillsatsämnen, härdar vid reaktion med vatten.**3.2. Ingredienser enligt förordning(EG) nr 1272/2008:**

| Farlig beståndsdel | EINECS-nummer | CAS-nummer | Innehåll % | Faroangivelser:  |
|--------------------|---------------|------------|------------|--|
| Vit portlandcement | 266-043-4     | 65997-15-1 | >15        | H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H315: Irriterar huden. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| Cellulosa          |               | 9032-42-2  | < 1        | Icke-farligt ämne  |
| Natriumformat      | 205-488-0     | 141-53-7   | < 0,4      | H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H315: Irriterar huden.  |
| Natriumtiosulfat   | 231-867-5     | 7772-98-7  | < 0,1      | H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.                      |

Faroangivelserna i fulltext anges i avsnitt 16, "Annan information".

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1. Allmänt:** Sök läkarhjälp om utslag, en stickande känsla eller smärta kvarstår.

Handelsnamn: **Bauroc REPAIR MIX**Datum för utfärdande:  
30.11.2011 Datum för ändring:  
04.11.2021 Sid/sidor: 3/6

Version: 3

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 4.2. | <b>Inandning:</b>   | Flytta personen till frisk, dammfri luft.   |
| 4.3. | <b>Hudkontakt:</b>  | Ta av förorenade kläder.<br>Tvätta huden med mycket tvål och vatten.  |
| 4.4. | <b>Ögonkontakt:</b>   | Skölj genast ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter.<br>Sök läkarhjälp vid behov.  |
| 4.5. | <b>Förtäring:</b>   | Skölj munnen noga och drick mycket vatten.<br>Framkalla ej kräkning!  |
| 4.6. | <b>Information till läkare eller andra utbildade personer som ger första hjälpen:</b> | Om en läkare eller första hjälpen-specialist kontaktas, uppvisa detta säkerhetsdatablad eller informationen på förpackningsetiketten. |

**5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDE R**

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 5.1. | <b>Lämpliga släckmedel:</b>                |   |
| 5.2. | <b>Olämpliga släckmedel:</b>               |   |
| 5.3. | <b>Särskilda brandbekämpningsåtgärder:</b> | Produkten är inte antändlig eller explosiv. |
| 5.4. | <b>Farliga nedbrytningsprodukter:</b>      | Produkten brinner inte.                     |
| 5.5. | <b>Råd till brandbekämpningspersonal:</b>  |   |
| 5.6. | <b>Farliga förbränningsprodukter:</b>      | Produkten brinner inte.                     |

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 6.1. | <b>Personliga skyddsåtgärder:</b>                          | Undvik kontakt med huden och ögonen.<br>Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd. |
| 6.2. | <b>Miljöskyddsåtgärder:</b>                                | Produkten får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller jord. Se avsnitt 13 om hantering av produktrester.  |
| 6.3. | <b>Metoder och material för inneslutning och sanering:</b> | Skölj av damm eller bruk med mycket vatten. Härdad produkt avlägsnas mekaniskt.                              |

**Not: Se personlig skyddsutrustning i avsnitt 8 och avfallshantering i avsnitt 13.****7. HANTERING OCH LAGRING**

- |      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| 7.1. | <b>Hantering:</b> | Undvik dammbildning.<br>Undvik kontakt med huden och ögonen. Följ instruktionerna på förpackningsetiketten. |
| 7.2. | <b>Lagring:</b>   | Förvaras i slutet originalförpackning.<br>Förvaras torrt och skyddat från fukt.                             |

Handelsnamn: **Bauroc REPAIR MIX**

Datum för utfärdande:  
30.11.2011 Datum för ändring:  
04.11.2021 Sid/sidor: 4/6

Version: 3

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

8.1. **Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen:**

**Portlandcement (vit)**  
CAS-nr 65997-15-1

Republiken Estland:

Totalt damm 10,0 mg/m<sup>3</sup> Respirabelt damm 5,0 mg/m<sup>3</sup>

8.2. **Tekniska kontrollåtgärder: Allmänt personskydd:**

Säkerställ god ventilation/frånluft.

8.3.

Följ reglerna för säker hantering av produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen.

8.3.1. **Skydd av luftvägarna:**



Om gränsvärdet för produktdamm överskrids rekommenderas det att använda dammrespirator om ventilationen är otillräcklig. Typ P2 (EN 143).

8.3.2. **Hudskydd:**



Använd lämpliga skyddskläder (EN 340).

8.3.3. **Handskydd:**



Använd lämpliga skyddshandskar, nitrilgummi (EN 374).

8.3.4. **Ögonskydd:**



Använd skyddsglasögon om gränsvärdet för koncentration av produktdamm överskrids eller vid risk av stänk. (EN 166).

8.4. **Övrig information:**

Ät, drick och rök inte under arbetet. Ta genast av förorenade kläder.  
Tvätta av eventuell smuts från huden med mycket tvål och vatten. Använd lämplig hudvårdskräm.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

9.1. **Allmän information:**

**Fysikaliskt tillstånd:**

Fast pulver

**Färg:**

Vit

**Lukt:**

Luktlös

**pH-värde:**

11 – 13,5 (efter tillsättning av vatten)

**Kokpunkt:**

Ej fastställd

**Smältpunkt:**

Ej fastställd

**Flampunkt:**

Ej känd

**Explosionsgränsvärden:**

Ej känd

**Ångtryck:**

Ej känd

**Skrymdensitet:**

~ 1150 kg/m<sup>3</sup> torrt pulver

**Löslighet:**

- i vatten

Upp till 1,5 g/l, temperatur 20 °C

- i fett

Ej känd

Handelsnamn: **Bauroc REPAIR MIX**Datum för utfärdande:  
30.11.2011 Datum för ändring:  
04.11.2021 Sid/sidor: 5/6

Version: 3

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 9.3.                                  | <b>Fördelningskoefficient<br/>oktanol-vatten:<br/>Övriga uppgifter:</b> | Ej känd   |
| <b>10. STABILITET OCH REAKTIVITET</b> |   |   |
| 10.1.                                 | <b>Stabilitet:</b>  | Produkten är stabil. Inga noter om farliga reaktioner.  |
| 10.2.                                 | <b>Förhållanden som ska undvikas:</b>                                   | Skyddas från fukt.  |
| 10.3.                                 | <b>Material som ska undvikas:</b>                                       |   |
| 10.3.                                 | <b>Farliga<br/>nedbrytningsprodukter:</b>                               | Ej kända.   |
| <b>11. TOXIKOLOGISK INFORMATION</b>   |   |   |
| 11.1.                                 | <b>Akut toxicitet:</b>  | Ej kända.   |
| 11.2.                                 | <b>Praktisk information om effekter<br/>på människors hälsa:</b>        | Irriterar huden och slemhinnorna (irritation i halsen och hosta, torr hud).<br>Den våta massan är alkalisk och kan irritera huden (allergi) och orsaka ögonskador.                            |
| 11.3.                                 | <b>Inandning:</b>   | Långvarig exponering kan orsaka irritation på slemhinnor och hosta  |
| 11.4.                                 | <b>Hudkontakt:</b>  | Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka hudirritation och torr hud.<br>Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt.  |
| 11.5.                                 | <b>Ögonkontakt:</b>   | Kan orsaka allvarliga ögonskador.   |
| <b>12. EKOLOGISK INFORMATION</b>      |   |   |
| 12.1.                                 | <b>Ekotoxicitet:</b>  | Får ej släppas ut i avlopp, mark eller vattendrag.<br>Ekotoxisk vid utsläpp av stora mängder av produkter i vattendrag på grund av produktens alkalinitet som kan orsaka ökning av pH-värdet. |
| 12.2.                                 | <b>Persistens och nedbrytbarhet:</b>                                    | Ej biologiskt nedbrytbar.<br>Härdad produkt är stabil.  |
| 12.3.                                 | <b>Rörlighet:</b>   | Härdad produkt är inte rörlig.  |
| 12.4.                                 | <b>Bioackumulering:</b>   | Ej kända.   |
| 12.5.                                 | <b>Toxicitet för vattenlevande<br/>organismer:</b>                      | Ej kända.   |
| <b>13. AVFALLSHANTERING</b>           |   |   |
| 13.1.                                 | <b>Avfallshantering för produkten:</b>                                  | Hanteras i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.<br>Produktrester hanteras som farligt avfall (t.ex. lämnas till en lokal insamlingspunkt).<br>Får ej hållas i avlopp.             |
| 13.2.                                 | <b>Avfallshantering för<br/>förpackningen:</b>                          | Förpackningar återvinns endast om de är helt tomma och i enlighet med lokala föreskrifter.  |
| 13.3.                                 | <b>Den europeiska avfallskatalogen:</b>                                 | 10 13 06 partikelformigt material och stoft   |

Handelsnamn: **Bauroc REPAIR MIX**Datum för utfärdande:  
30.11.2011 Datum för ändring:  
04.11.2021 Sid/sidor: 6/6

Version: 3

15 01 01 pappers- och pappförpackningar  
17 01 07 Blandningar eller separata fraktioner av  
**betong**, tegel, klinker och keramik som innehåller  
farliga ämnen.

**14. TRANSPORTINFORMATION**

14.1. Ej farlig enligt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

- 15.1.1 **Innehåll av VOC:** Produkten innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC).
- 15.1.2 **EG-förordningar:** EG-direktiv nr 1907/2006 18.12.2006 (REACH-direktivet).  
EG-direktiv nr 2015/830 28.05.2015 (säkerhetsdatablad).  
EG-direktiv nr 1272/2008 16.12.2008 (CLP-direktivet).
- 15.1.3 **Nationella föreskrifter:** Den estniska kemikalielagen av den 29 oktober 2015

**16. ANNAN INFORMATION**

- 16.1. **Faroangivelserna i avsnitt 2:** H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H315 Irriterar huden.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- 16.2. **Övrig information:** Detta säkerhetsdatablad utgår från uppgifter i säkerhetsdatablad tillhandahållna av leverantörer av råvarorna.  
Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad gäller endast vid avsedd användning av produkten.  
Företaget åtar sig inget ansvar för eventuell skada till följd av fel användning av produkten.