

Säkerhetsdatabladet har upprättats i enlighet med EG-förordning nr 2015/830 (1907/2006),
CLP-förordning nr 1272/2008

BAUROC Lättbetonglim

Datum för sammanställning
04.04.2007

Datum för revidering: 17.07.2018

Utgivningsdatum: 5.10.2018

Sida:1/7

Version: 3

1.	Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget	
1.1.	Produktbeteckning	
	Produktnamn:	BAUROC Lättbetonglim
1.2.	Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	
	Användningar som det avråds från:	BAUROC lättbetonglim (finkornigt murbruk) används för limning av BAUROC lättbetongblock inom- och utomhus. Motsvarar tryckhållfasthetsklass M10.
1.3.	Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	
1.3.1	Namn och adress för importör och distributör av produkten:	SAKRET OÜ Mäo, Paide linn, Järvamaa, 72751 Tel: +372 58188565 E-post: info@sakret.ee www.sakret.ee
1.3.2	Tillverkare:	SAKRET OÜ Mäo, Paide linn, Järvamaa, 72751 Tel: +372 58188565 E-post: info@sakret.ee www.sakret.ee
1.3.3	E-postadress till kompetent person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:	info@sakret.ee
1.4.	Telefonnummer för nödsituationer	
1.4.1	Telefonnummer för nödsituationer	112
1.4.2	Giftinformationscentralen:	+372 6269 390 (kort nummer 16662) Ringer utomlands (+372) 7943 794 16 662 E 9.00-21.00, T-P 24h

2.	Farliga egenskaper	
2.1.	Klassificering av ämnet eller blandningen: Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):	
2.1.1	Faropiktogram:	  Varning!
2.1.2	Faroangivelser:	H315 Irriterar huden, kat.2. H317- Kan orsaka allergisk hudreaktion, kat. 1

Säkerhetsdatabladet har upprättats i enlighet med EG-förordning nr 2015/830 (1907/2006),
CLP-förordning nr 1272/2008

BAUROC Lättbetonglim

Datum för sammanställning
04.04.2007

Datum för revidering: 17.07.2018

Utgivningsdatum: 5.10.2018

Sida:2/7

Version: 3

		H318 Orsakar allvarliga ögonskador, kat.1 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna, kat. 3
2.1.3	Skyddsangivelser:	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261 Undvik inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338+P310: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P302+P352+P333+P313: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P304+P340+P312: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P501: Innehåll/behållare lämnas till godkänd avfallshanterare.
2.2.4	Inkluderar:	Produkten innehåller vitt portlandscement. Vid reaktion med vatten bildas kalciumhydroxid som irriterar huden och kan vid kontakt med ögonen skada ögats hornhinna.
2.3.	Andra faror:	
	PBT/vPvB:	Produkten innehåller inga långlivade eller mycket långlivade, bioackumulerande eller mycket bioackumulerande eller toxiska föreningar.

3.	Sammansättning/information om beståndsdelar			
3.1.	Produktbeskrivning:	Produkten innehåller inga långlivade eller mycket långlivade, bioackumulerande eller mycket bioackumulerande eller toxiska föreningar.		
Information om beståndsdelar enligt GHS / CLP-förordningen (1272/2008):				
Beståndsdelens namn	EINECS Nr	CAS-Nr	Vikt-procent	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Vit Portland Cement	266-043-4	65997-15-1	~35	H315 Irriterar huden, kat.2. H317- Kan orsaka allergisk hudreaktion, kat. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador, kat.1 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna, kat. 3
Den fullständiga texten till faroangivelserna finns i avsnitt 16, "Annan information".				

Säkerhetsdatabladet har upprättats i enlighet med EG-förordning nr 2015/830 (1907/2006),
CLP-förordning nr 1272/2008

BAUROC Lättbetonglim

Datum för sammanställning
04.04.2007

Datum för revidering: 17.07.2018

Utgivningsdatum: 5.10.2018

Sida:3/7

Version: 3

4.	Åtgärder vid första hjälpen	
4.1.	Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:	
4.1.1	Allmänna råd:	Om symtomen kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
4.1.2	Efter inandning:	Sörj för frisk luft, dammfri luft.
4.1.3	Efter hudkontakt:	Spola med vatten, använd tvål om sådan finns. Förorenade kläder bör tvättas innan de används igen
4.1.4	Efter ögonkontakt	Skölj ögonen med stora mängder vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare om irritation kvarstår.
4.1.5	Efter förtäring:	Skölj munnen med vatten och ge mycket vatten till din skadade.Framkalla INTE kräkning.
4.1.6	Skyddsutrustning för person som ger första hjälpen:	Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning krävs. Om man misstänker att blandningen fortfarande finns kvar, bär lämplig personlig skyddsutrustning.
4.2.	De viktigaste symptomenoch effekterna, både akuta och fördröjda:	
4.3.	Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:	
	Se sid. 4,1. Beskrivning av första hjälpenåtgärder.	

5.	Brandbekämpningsåtgärder	
5.1.	Släckmedel	
5.1.1	Lämpliga släckmedel:	-
5.1.2	Olämpliga släckmedel:	-
5.2.	Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:	
5.2.1	Dödsfall är de viktigaste riskerna:	Produkten är inte brandfarlig, explosiv
5.3.	Råd till brandbekämpningspersonal:	
5.3.1	Särskild skyddsutrustning:	-
5.4.	Farliga förbränningsprodukter:	Produkten brinner inte.

6.	Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp	
6.1.	Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:	
6.1.1	För annan personal än räddningspersonal	Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon och skyddshandskar.
6.1.2	För räddningspersonal	
6.3.	Metoder och material för inneslutning och sanering:	
6.3.1	För inneslutning:	

Säkerhetsdatabladet har upprättats i enlighet med EG-förordning nr 2015/830 (1907/2006),
CLP-förordning nr 1272/2008

BAUROC Lättbetonglim

Datum för sammanställning
04.04.2007

Datum för revidering: 17.07.2018

Utgivningsdatum: 5.10.2018

Sida: 4/7

Version: 3

6.3.2	För sanering:	Torrt pulver och blöt massa sköljs av med rikligt med vatten. Härdad massa avlägsnas mekaniskt.
6.4.	Hänvisning till andra avsnitt:	För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8. För information om avfallshantering, se avsnitt 13.

7.	Hantering och lagring	
7.1.	Försiktighetsmått för säker hantering:	
7.1.1	Skyddsåtgärder:	Undvik dammbildning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid hantering följ anvisningarna på förpackningen.
7.1.2	Råd om allmän yrkeshygien:	-
7.2.	Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:	
7.2.1	Förpackningsmaterial: Krav på lagerutrymmen och behållare:	Förvaras i original behållare Vid hantering följ anvisningarna på förpackningen.
7.2.2	Specifik slutanvändning:	-

8.	Begränsning av exponeringen/personligt skydd	
8.1.	Kontrollparametrar: Vit Portland Cement CAS 65997-15-1	Republiken Estland: Helt damm 10 mg/ m ³ Inhalerbart damm 5,0 mg/m ³
8.2.	Kokkupuute ohjamine:	
8.2.1	Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:	Sörj för god ventilation, inklusive lämpliga utsug, för att säkerställa att definierade hygieniska gränsvärden inte överskrids.
8.2.2	Begränsning av exponeringen:	
8.2.2.1	Personlig skyddsutrustning:	Följ gällande säkerhetsföreskrifter vid hantering av produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen.
8.2.2.2	Andningsskydd:	 Vid otillräcklig ventilation måste lämpligt andningsskydd tillhandahållas. Fast partikelfilter, typ P2 (EN 143).
8.2.2.3	Hudskydd -andra:	 Kasutada sobivat kaitseriietust (EN 340).
8.2.2.4	Hudskydd-handen:	 Skyddshandskar som uppfyller EN374, Nitril.
8.2.2.5	Ögonskydd och ansikte:	 Skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN166.

Säkerhetsdatabladet har upprättats i enlighet med EG-förordning nr 2015/830 (1907/2006),
CLP-förordning nr 1272/2008

BAUROC Lättbetonglim

Datum för sammanställning
04.04.2007

Datum för revidering: 17.07.2018

Utgivningsdatum: 5.10.2018

Sida:5/7

Version: 3

8.2.3	Allmänna skydds- och hygienåtgärder:	Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten. Ta genast av nedsmutsade kläder. Tvätta nedsmutsad hud med tvål och rikligt med vatten. Vårda huden med lämpliga medel. Tvätta nedsmutsad hud med tvål och rikligt med vatten.
--------------	--------------------------------------	--

9.	Fysikaliska och kemiska egenskaper	
9.1.	Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:	
	Utseende:	pulver
	Färg:	vit
	Lukt:	luktfri
	pH	11 – 13,5 (när vatten tillsätts)
	Kokpunkt och kokpunktsintervall:	-
	Smältpunkten:	-
	Flampunkt (PMCC):	-
	Explosionsgränser:	-
	Ångtryck:	-
	Relativ densitet:	ca 1500 kg/m ³ , torrblandning
	- Löslighet - med vatten	Upp till 1,5 g/l, temp. 20 °C
9.2.	Annan information:	-

10.	Stabilitet och reaktivitet	
10.1.	Stabilitet:	Inga kända farliga reaktioner vid rätt förvaring och hantering av produkten.
10.2.	Förhållanden som ska undvikas	Undvik kontakt med fukt.
10.3.	Oförenliga material:	-
10.4.	Farliga sönderdelningsprodukter:	Ej känt.

11.	Toxikologisk information	
11.1.	Akut toxicitet:	Ej känt.
11.2.	Irriterande och frätande effekter:	Undvik kontakt med fukt. Kan ge allergi vid hudkontakt.
11.3.	Sensibiliserimine:	
11.4.	Andningssensibilisering:	Inandning av produktdamm kan irritera slemhinnorna och ge hosta.
11.5.	Frätande / irriterande på huden:	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Blöt massa är alkalisk och kan irritera huden.
11.6.	Oral toxicitet:	-

Säkerhetsdatabladet har upprättats i enlighet med EG-förordning nr 2015/830 (1907/2006),
CLP-förordning nr 1272/2008

BAUROC Lättbetonglim

Datum för sammanställning
04.04.2007

Datum för revidering: 17.07.2018

Utgivningsdatum: 5.10.2018

Sida: 6/7

Version: 3

11.7.	Ögonirritation:	Stänk av blöt massa i ögonen kan skada ögats hornhinna.
-------	-----------------	---

12.	Ekologisk information	
12.1.	Ekotoxicitet:	Håll inte ut produkten i avloppet, vattentäcker eller på marken. Ekotoxiska effekter kan endast uppstå vid mycket stora produktspill i vatten i samband med ökad alkalisering (ökat pH-värde i vattnet).
12.2.	Toxicitet i förhållande till vattenlevande organismer:	Inga tillgängliga data.
12.3.	Persistens och nedbrytbarhet:	Produkten är inte biologiskt nedbrytbar. Härdad produkt är svårnedbrytbar.
12.4.	PBT/vPvB:	Blandningen innehåller inga ämnen som betraktas som PBT- eller vPvB-ämne.

13.	Avfallshantering	
13.1.	Avfallsbehandlingsmetoder:	
13.1.1	Produkt omhändertagande:	Kasseras enligt kraven i gällande föreskrifter. Följ de riktlinjer som gäller i din kommun. Får inte hållas i avloppet. Härdad massa kasseras som byggavfall.
13.1.2	Förpackning omhändertagande:	Tomma och torra produktförpackningar kasseras i enlighet med gällande lokala föreskrifter.
13.1.3	Avfallskod:	10 13 06 Partiklar och damm. 17 01 07 Blandningar för betong-, tegel-, kakel- eller keramiska produkter. 15 01 01 Pappers- och kartongförpackningar

14.	Transportinformation	
14.1.	Allmän information:	I enlighet med kraven i RID / ADR, IMDG, ICAO-TI / IATA-DGR för farliga icke-klassificerade varor.

15.	Gällande föreskrifter	
15.1.	Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:	

Säkerhetsdatabladet har upprättats i enlighet med EG-förordning nr 2015/830 (1907/2006),
CLP-förordning nr 1272/2008

BAUROC Lättbetonglim

Datum för sammanställning
04.04.2007

Datum för revidering: 17.07.2018

Utgivningsdatum: 5.10.2018

Sida: 7/7

Version: 3

15.1.1	EU-föreskrifter:	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 18.12.2006 (REACH- förordningen).
		Förordning av Europeiska kommissionen nr 2015/830 28.05.2015 (Säkerhetsdatablad Förordning).
		Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 16.12.2008 (CLP-förordningen).
15.1.2	Estnisk lagstiftning:	Chemicals Act 29.10.2015
		Regeringsförordning nr 293 från 2001-09-18. Hygieniska gränsvärden för kemiska arbetsmiljörisker.
		Avfallslagen 01.05.2004.

16.	Annan information	
	Gällande krav för produktmärkning finns angivna i sektion 2. Heltexten för kodförkortningar angivna i detta säkerhetsdatablad är som följer:	
16.1.	Fullständig text av faroangivelser i sektionerna 2 och 3:	H315 Irriterar huden, kat.2. H317- Kan orsaka allergisk hudreaktion, kat. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador, kat.1 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna, kat. 3
16.2.	Ytterligare information:	Heltexten för kodförkortningar angivna i detta säkerhetsdatablad är som följer: Informationen i detta säkerhetsdatablad gäller endast vid produktens ändamålsenliga användning. Tillverkaren svarar inte för skador orsakade på grund av felaktig användning av produkten.